DIGITALE THEODOLITEN DGTA

205-DGTA-2 und 205-DGTA-5 Digitale Theodoliten

Beschreibung:

- Geräte mit einer Genauigkeit von 2 oder 5 Sekunden
- Einfache und präzise Winkelmessung
- Großes, zweiseitiges Display
- Vertikalachs-Kompensator für höchste Genauigkeit (nur DGTA-2)
- Umfangreiches Zubehör
- Absolute Encoding: beim Start muss das Objektiv nicht mehr um 360° gedreht werden, sondern zeigt Ihnen sofort den eingestellten Vertikalwinkel an!

Anwendung:

Für alle Winkelmessungen auf der Baustelle geeignet

Lieferumfang:

- Digitaler Theodolit
- Sonnenblende
- Solarfilter
- Werkzeugset
- Regenschutz
- Trocknungstuch
- Senklot
- Batterien
- Stabiler Transportkoffer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Teleskop	
Fernrohrlänge	155 mm
Fernrohröffnung	45 mm
Fernrohrvergrößerung	30x
Bildanzeige	aufrecht
Sichtfeld	1°30‘
Auflösung	3,5“
Kürzeste Zielweite	1,3 m
Multiplikationsfaktor	100 zu 1
Additionskonstante	0
Elektronische Winkelmessung	
Methode	inkremental
Kleinste Anzeige	5“/10“ (DGTA-5), 5“/1“ (DGTA-2)
Genauigkeit	5“/1,5 mgon (DGTA-5), 2“/0,5 mgon (DGTA-2)
Durchmesser	82 mm
Beleuchtung	Display und Okular
Optisches Lot	
Vergrößerung	3x
Sichtfeld	5°
Scharfeinstellung	0,5 m bis unendlich
Libellen	
Röhrenlibelle	30“/2 mm
Dosenlibelle	8‘/2 mm
Sonstiges	
Stromversorgung	4x AA Batterien
Fuß	abnehmbar
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Abmessungen	20 (L) x 15 (B) x 30 (H) cm
Gewicht	4,4 kg ohne Koffer

Großes, zweizeiliges Display – einfach abzulesen

proNIVO Messgeräte Handels GmbH
Wasserburger Straße 7
84427 Sankt Wolfgang
Tel: +49 (0) 8085 - 930 530
Fax: +49 (0) 8085 - 930 550
E-Mail: info@pronivo.de
Web: www.pronivo.de